

Новинка

Фильтр Серия NE

Присоединение: G1/4



- » Прозрачный пластиковый стакан
- » Ручной / полуавтоматический сброс конденсата

Фильтры серии NE поставляются с соединительной резьбой G1/4. Доступны два уровня очистки сжатого воздуха: 40 мкм и 5 мкм.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	воздух
Монтаж	вертикально стаканом вниз
Присоединение на входе и выходе	G1/4
Класс очистки воздуха согласно ISO 8573-1:2010	7.8.4 – 40 мкм 6.8.4 – 5 мкм
Рабочее давление	1,5 ÷ 10 бар
Максимальное давление на входе	15 бар
Рабочая температура	5°C ÷ 60°C
Максимальный объём конденсата	15 см ³
Сброс конденсата	ручной / полуавтоматический
Масса	0,14 кг
Материалы	алюминий, пластик, NBR, спечённая бронза

КОДИРОВКА

NE	1	04	-	F	0	0
NE	СЕРИЯ					
1	РАЗМЕР					
04	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 04 = G1/4					
F	ФИЛЬТР					
0	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: 0 = 40 мкм 1 = 5 мкм					
0	СБРОС КОНДЕНСАТА 0 = ручной / полуавтоматический					

Фильтр. Серия NE – размеры

